

# Műszaki adatlap

## EPDM KERET ÁTTÖRÉSHEZ

### Csomagolás

10 cm keret, 6 db / karton  
15 cm keret, 4 db / karton

### Cikkszám

BPKATLKER-10  
BPKATLKER-15

## Leírás

A Xpert Atlas EPDM keret egy előre gyártott, összekapcsolódó szegélyező rendszer- összekapcsolódó „zseb” - amely könnyen összeállítható a helyszínen, és Xpert Atlas Kétkomponensű önhető tömítőanyaggal kitölthető. A rendszer alkalmazást követő percekben belül vízállóvá válik. A Xpert Atlas EPDM keret kétféle méretben elérhető. Az előre gyártott zsebek nyelv-horony illesztéssel kapcsolódnak össze, és nagy szilárdságú, rugalmas elasztomerből készülnek. Minden darab egyszerűen összeilleszthető a szabadalmaztatott zárrendszer segítségével, így a kívánt méretű zseb hozható létre.



## Alkalmazás

A Xpert Atlas EPDM keret kifejezetten technikailag kihívást jelentő tetőáttörések szigetelésére tervezték, ahol a helyszíni szegélyezés nem lenne praktikus. Amikor telepítik és feltöltik a Xpert Atlas Kétkomponensű önhető tömítőanyaggal, a Xpert Atlas EPDM keret rendszer egy hosszú élettartamú, vízálló, masszív tömeget alkot, amely percekben belül vízzáróvá teszi a legnehezebb áttöréseket is.

## Jóváhagyott szigetelések és alapfelületek

- Beton
- Acél
- Kavicsborításos rétegezett bitumentető
- Alaplemez (homokszórt vagy sima felületű)
- Sima rétegezett bitumentető
- Fémlemez
- EPDM
- TPO

## Tárolás

A terméket 24 órával a használat előtt tartsa 18–29°C hőmérsékleten. Ne tárolja közvetlen napsütésben, és ne tárolja 32°C feletti hőmérsékleten.

## Szín

Fekete.

## Biztonság

Mielőtt ezzel vagy bármely más ragasztótermékkel dolgozik, tanulmányozza a termék címkéjét és a Biztonsági Adatlapot (SDS) a szükséges egészségügyi és biztonsági előírások megismerése érdekében.

Tulajdonságok	Előnyök
Közvetlenül használatra kész	Nem szükséges helyszíni keretkészítés, csökkenti a munkaerőköltséget
Időjárásálló	Minden éghajlati viszonyhoz alkalmas
Oldószermentes	Hosszú élettartamú, vízzáró tömítés
Elasztomerikus	Gyakorlatilag VOC-mentes, nincs szag
Kompatibilis a legtöbb aljzattal	Alkalmas a legtöbb tetőáttörés szegélyezésére

## Felület előkészítés

Minden munkafelület legyen tiszta, száraz, és mentes a szennyeződésektől, portól, törmeléktől, olajoktól, nem tapadó bevonatoktól, károsodott membrántól és egyéb szennyeződésektől, amelyek a felület nem megfelelő minőségéhez vagy egyenetlenségéhez vezethetnek. Szükség esetén tisztítsa meg a felhelyezésére szolgáló felületet jóváhagyott EPDM membrántisztítóval.

## Kivitelezés

- Győződjön meg róla, hogy az aljzat mentes minden laza kavics, szennyeződés, granulátum vagy egyéb idegen anyagtól, amelyek a tapadást befolyásolhatják.
- Helyezze a Xpert Atlas EPDM keretet a kívánt helyre, és jelölje meg a külső szélét referenciaként. A Xpert Atlas EPDM keretet úgy kell elhelyezni, hogy a belső él és a tetőáttörés között minden oldalon legalább 2,5 cm távolság legyen.
- Az áttöréseket elő kell készíteni drótkefével, hogy eltávolítsa a laza cementet, tömítőanyagot, rozsdát vagy egyéb szennyeződéseket, amelyek megakadályoznák a megfelelő tömítést.
- Tömítse az áttörés alapját a Xpert Atlas Varrattömítő pasztával, hogy a Xpert Atlas Kétkomponensű önthető tömítőanyag ne folyjon át a nyílásokon.
- Vigyen fel bő mennyiségű pasztát az aljzatra, ahol a keret kerül elhelyezésre.
- Vigyen fel bő mennyiségű pasztát a keret zárócsatlakozására.
- Helyezze a Xpert Atlas EPDM keretet a helyére, és egyenes nyomással biztosítsa a pozitív érintkezést a tetőfelülettel.
- Távolítsa el a túlfolyó tömítőanyagot a zseb külső széléről.
- FIGYELEM: A zseb telepítése során mindig szárazon kell maradnia.
- Töltse fel az összeállított zsebet a Xpert Atlas Kétkomponensű önthető tömítőanyaggal, amíg teljesen megtelik.

## Felhasználási korlátozások

- Ne alkalmazza nedves vagy vizes felületen.
- A Xpert Atlas EPDM keretnek száraznak kell maradnia a Xpert Atlas Kétkomponensű önthető tömítőanyag feltöltése előtt.
- Ne használjon habarcsot vagy bármilyen egyéb, nem engedélyezett töltőanyagot.
- Nem használható PVC membránnal.
- A Xpert Atlas EPDM keretnek sík, vízszintes aljzaton kell lennie, és nem alkalmas meredek lejtésű felületekre.

## Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.

**MEGJEGYZÉS:** A fenti információk általános tájékoztatás céljából kerültek közzétételre. A felsorolt tulajdonságok és teljesítményértékek tipikus értékek és nem tekintendők gyártási specifikációknak.

**FIGYELMEZTETÉS:** A jelen dokumentumban szereplő valamennyi állítás és műszaki információ olyan teszteken vagy adatokon alapul, amelyeket a Building Products Kft. megbízhatónak tart. A Building Products Kft. azonban nem vállal garanciát az információk pontosságára vagy teljességére. A felhasználó rendelkezik az egyetlen ismerettel és ellenőrzéssel azokról a tényezőkről, amelyek befolyásolhatják a Building Products Kft. termékeinek teljesítményét a felhasználás során. A felhasználó felelőssége, hogy teszteket végezzen annak meghatározására, hogy a Building Products Kft. termékei kompatibilisek-e a felhasználó végtermékének terveivel, szerkezetével és anyagaival, valamint hogy a termék alkalmas-e a felhasználó alkalmazási módjára és rendeltetészerű használatára. A felhasználó vállalja a teljes kockázatot és felelősséget az ilyen használatból eredő következményekért.

**GARANCIA:** A Building Products Kft. garanciát vállal arra, hogy termékei megfelelnek a Building Products Kft. értékesítéskor érvényes specifikációinak, ha a tesztek a Building Products Kft. szabványai szerint végzik. Ha a termék hibásnak bizonyul a Building Products Kft. szabványai szerinti tesztelés során, a Building Products Kft. saját belátása szerint visszatéríti a vételárat, vagy kicseréli, illetve kijavítja a hibás terméket. **EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA A VEVŐ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA A BUILDING PRODUCTS KFT.-VEL SZEMBEN ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY IMPLIKÁLT GARANCIÁT, IDEERTVE, DE NEM KORLÁTOZVA, A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY KÜLÖNÖS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ IMPLIKÁLT GARANCIÁT, HELYETTESÍT.** Semmilyen körülmények között a Building Products Kft. nem felel különleges, véletlenszerű, következményes vagy büntető jellegű károkért, függetlenül attól, hogy a követelés gondatlanságon, szerződésen, garancián, szigorú felelősségen vagy más jogcímen alapul.