

Műszaki adatlap

Öntapadó foltelem

Csomagolás

Cikkszám

D22 cm, 20 db / karton

BPKATLONT-D22

Leírás

A Xpert Atlas Öntapadó foltelem egy vulkanizálatlan EPDM membránból áll, amelyet 25 mil vastagságú, EPDM alapú nyomásérzékeny szalaghoz lamináltak. A szalag vulkanizált gumiragasztóból készül, amely OEM-minőségű teljesítményt biztosít Xpert Atlas EPDM projektekhez. A Xpert Atlas Öntapadó foltelem rendkívül rugalmas, így alakítható bármilyen szabálytalan formájú vagy felületű sarokra. A vulkanizált gumiragasztó kiemelkedő szilárdságának köszönhetően a sarokszegély nem zsugorodik, nem hidal át hézagokat, és nem válik el a rétegektől a tetőrendszer mozgása vagy terhelése miatt.



Alkalmazás

A Xpert Atlas Öntapadó foltelem ideális tetőáttörések és egyéb részletek szegélyezésére, például: T-csatlakozások, külső-, belső sarkok, csövek és áttörések fedése, általános javítás forgalommentes területeken, kavicsfogó szegélyezés, általános célú szegélyezés.

Tárolás

A terméket az eredeti, bontatlan csomagolásban kell tárolni, 4°C és 43°C közötti hőmérsékleten. Az eltarthatóság 9 hónap, ha a tárolási feltételeknek megfelelően tárolják.

Szín

Fekete.

Biztonság

Mielőtt ezzel vagy bármely más ragasztótermékkel dolgozik, tanulmányozza a termék címkéjét és a Biztonsági Adatlapot (SDS) a szükséges egészségügyi és biztonsági előírások megismerése érdekében.

Tulajdonságok	Előnyök
Ellenáll az UV-sugárzásnak, a magas hőmérsékletnek és a nedvességnek	Hosszú élettartam
Kiválóan tapad és könnyen formázható	Szegélyrészek bevált öntapadó technológiával
Nem igényel lánghegesztést vagy folyékony ragasztót	Fokozott biztonság
Gyors telepítés	Idő- és munkaerő megtakarítás
Víz záró részletmegoldás	Tető- és mederszigeteléshez egyaránt alkalmas

Felület előkészítés

Minden munkafelület legyen tiszta, száraz, és mentes a szennyeződésektől, portól, törmeléktől, olajoktól, nem tapadó bevonatoktól, károsodott membrántól és egyéb szennyeződésektől, amelyek a felület nem megfelelő minőségéhez vagy egyenetlenségéhez vezethetnek. Szükség esetén tisztítsa meg a szegélylemez felhelyezésére szolgáló felületet jóváhagyott EPDM membrántisztítóval.

Kivitelezés

1. Tisztítsa meg az egész felületet, ahová a Xpert Atlas Öntapadó foltelem kerül.
2. Vigye fel a Xpert Atlas Kellősítő / Alapozó terméket az egész, lefedendő felületre a dörzslap segítségével. MEGJEGYZÉS: Alacsony, 4°C alatti hőmérsékleten fokozott óvatossággal járjon el, hogy elkerülje a Kellősítő / Alapozó párasodását (a kondenzvíz kialakulását az alapozó felületén).
3. Hagyja a Xpert Atlas Kellősítő / Alapozó terméket addig száradni, amíg érintésre száraznak nem tűnik (nem tapad az ujjhoz, általában kevesebb, mint 20 perc). A száradási idő a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól függően változhat.
4. Amint a Xpert Atlas Kellősítő / Alapozó megszáradt, azonnal helyezze fel a Xpert Atlas Öntapadó foltelemet.
5. Helyezze a Xpert Atlas Öntapadó foltelemet az alapozott felületre, majd távolítsa el a védőfóliát. Kézzel nyomja rá és formázza a Xpert Atlas Öntapadó foltelemet.
6. Hengerelje át a Xpert Atlas Öntapadó foltelemet Kézi szilikongörgővel, hogy a foltelem teljes felületen jól tapadjon.
7. Zárja le a Xpert Atlas Öntapadó foltelem széleit a szabadalmaztatott Xpert Atlas EPDM Varrattömítő pasztával.

Felhasználási korlátozások

- Nem használható PVC tetőmembránokon.
- Nem alkalmas forgalmas területeken történő alkalmazásra.
- A talkum, por, olaj, jég, hó vagy nedves körülmények gátolják a megfelelő tapadást. A termék helyes telepítéséhez a felületek tiszták és szárazak legyenek.

Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.

MEGJEGYZÉS: A fenti információk általános tájékoztatás céljából kerültek közzétételre. A felsorolt tulajdonságok és teljesítményértékek tipikus értékek és nem tekintendők gyártási specifikációknak.

FIGYELMEZTETÉS: A jelen dokumentumban szereplő valamennyi állítás és műszaki információ olyan teszteken vagy adatokon alapul, amelyeket a Building Products Kft. megbízhatónak tart. A Building Products Kft. azonban nem vállal garanciát az információk pontosságára vagy teljességére. A felhasználó rendelkezik az egyetlen ismerettel és ellenőrzéssel azokról a tényezőkről, amelyek befolyásolhatják a Building Products Kft. termékeinek teljesítményét a felhasználás során. A felhasználó felelőssége, hogy teszteket végezzen annak meghatározására, hogy a Building Products Kft. termékei kompatibilisek-e a felhasználó végtermékének terveivel, szerkezetével és anyagaival, valamint hogy a termék alkalmas-e a felhasználó alkalmazási módjára és rendeltetészerű használatára. A felhasználó vállalja a teljes kockázatot és felelősséget az ilyen használatból eredő következményekért.

GARANCIA: A Building Products Kft. garanciát vállal arra, hogy termékei megfelelnek a Building Products Kft. értékesítéskor érvényes specifikációinak, ha a tesztek a Building Products Kft. szabványai szerint végzik. Ha a termék hibásnak bizonyul a Building Products Kft. szabványai szerinti tesztelés során, a Building Products Kft. saját belátása szerint visszatéríti a vételárat, vagy kicseréli, illetve kijavítja a hibás terméket. **EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA A VEVŐ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA A BUILDING PRODUCTS KFT.-VEL SZEMBEN ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY IMPLIKÁLT GARANCIÁT, IDEERTVE, DE NEM KORLÁTOZVA, A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY KÜLÖNÖS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ IMPLIKÁLT GARANCIÁT, HELYETTESÍT.** Semmilyen körülmények között a Building Products Kft. nem felel különleges, véletlenszerű, következményes vagy büntető jellegű károkért, függetlenül attól, hogy a követelés gondatlanságon, szerződésen, garancián, szigorú felelősségen vagy más jogcímen alapul.