

Műszaki adatlap

VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐANYAG

Csomagolás

305 ml / tubus, 30 db / karton

Cikkszám

BPKATLVT

Leírás

A Xpert Atlas Vízzáró tömítőanyag egy szürke színű, nagy teljesítményű, alacsony VOC-tartalmú, nem kikeményedő, tartósan rugalmas, kinyomópisztollyal felhordható masztix. Rugalmas marad, és az összes jóváhagyott aljzathoz tapadva tartós, megbízható tömítést biztosít.



Alkalmazás

A Xpert Atlas Vízzáró tömítőanyag egy nem kikeményedő, nem bőrsődő, másodlagos tömítőanyag, amelyet nem látható, vízszigetelési feladatokra terveztek. A Xpert Atlas Vízzáró tömítőanyag a következő alkalmazásokhoz használható: végzáró sín mögött, tetőösszefolyók alatt, akusztikai tömítőanyagként, tetőpanelbordák tömítésére, párazáró rétegek tömítésére.

Anyagszükséglet

A fedőképesség megközelítőleg 3,0–3,7 m egy kb. 1,3 cm vastagságú csík esetén.

Tárolás

A terméket eredeti, bontatlan csomagolásban kell tárolni, 4°C–43°C közötti hőmérsékleten. A megfelelő körülmények között tárolt anyag szavatossági ideje 24 hónap.

Szín

Szürke.

Biztonság

Mielőtt ezzel vagy bármely más ragasztótermékkel dolgozik, tanulmányozza a termék címkéjét és a Biztonsági Adatlapot (SDS) a szükséges egészségügyi és biztonsági előírások megismerése érdekében.

Tulajdonságok	Előnyök
Alacsony VOC-tartalmú formula (<150 g/L)	VOC-korlátozott területeken is használható
Kiváló tapadás tiszta és száraz felületeken, Nincs szükség alapozóra	Betonhoz, falazathoz, gipszhez, fémhez, üveghez, műanyaghoz és fához is tapad
Kiváló kinyomhatóság alacsony hőmérsékleten is	Széles alkalmazási hőmérséklet-tartomány
Vízálló, még tartós vízbe merítés esetén is	Hosszú távú párazárást biztosít

Nem bőrsődik, nem köt meg

Alacsony hőmérsékleten is tartósan rugalmas marad

Felület előkészítés

Minden munkafelületnek tisztának, száraznak, valamint mentesnek kell lennie a szennyeződésektől, portól, törmeléktől, olajtól, leváló bevonatoktól, károsodott membrántól és minden egyéb szennyeződéstől, amely a felület alkalmatlanságát vagy egyenetlenségét okozhatja. Szükség esetén tisztítsa meg a Xpert Atlas Vízáró tömítőanyag felvitelére szolgáló felületet egy jóváhagyott felülettisztítóval.

Kivitelezés

- Vágja le a tömítőanyag-patron fűvókáját, hogy a kívánt vastagságú csík felhordása biztosított legyen.
- Helyezzen fel körülbelül 1,3 cm vastag csíkot (vagy a hézag teljes lezárásához szükséges megfelelő méretű csíkot) a Xpert Atlas Vízáró tömítőanyagból a tömíteni kívánt felületek közé.
- Telepítse a terméket és rögzítse a megfelelő módon.
Megjegyzés: A Xpert Atlas Vízáró tömítőanyag nem szerkezeti tömítőanyag, és nem helyettesíti a mechanikai rögzítést. Csak vízszigetelési célra készült.
- Csatorna alkalmazásoknál: Vigyen fel folyamatos csíkot a Xpert Atlas Vízáró tömítőanyagból a tetőmembrán és a csatornatál között. A csatornarögzítő gyűrűt a gyártó előírásai szerint szerelje fel.
- Fontos megjegyzés: Ez a tömítőanyag nem bőrsődik, nem köt meg, és csak rejtett, nem látható alkalmazásokhoz használható.

Felhasználási korlátozások

- A talkum, por, olaj, jég, hó vagy nedves körülmények rontják a tapadást. A termék megfelelő telepítéséhez tiszta és száraz felület szükséges.
- Nem ajánlott olyan helyeken használni, ahol a termék közvetlenül érintkezne hőszigetelő üveg rendszerek tömítőanyagaival.
- Nem használható közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyeken.
- Nem festhető.
- Csak rejtett, nem látható helyeken alkalmazható.

Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. Gyúlékony. Tárolás és felhasználás folyamán tartsa távol tűztől, nyílt lángtól és más lehetséges tűzforrástól. Használata közben tilos a dohányzás. Csak szakszerű felhasználásra. Csak jól szellőző helyen alkalmazza. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezését. Ne keverje idegen anyagokkal. Tartsa távol gyermekektől. Javasolt tisztítószerei az ásványi szpiritusz, benzín és petróleum. Hígítása nem megengedett.

Műszaki adatok

	Jellemző értékek	Vizsgálati módszer
Alap polimer	Szintetikus gumi	FTIR
Tapadás	Kiváló a legtöbb tiszta, száraz felülethez	ASTM C 794

Vízállóság	Nincs tapadásvesztés, zsugorodás vagy porlás	-
Gyulladáspon	40°C	ASTM D 56
VOC-tartalom	<150 g/L	ASTM D 3960
Szilárdanyag-tartalom	Minimum 85%	ASTM C 681
Súly / gallon	10.5 lbs.	ASTM D 1475
Működési hőmérséklet	-40°C +93°C	ASTM D 3359
Alkalmazási hőmérséklet	-6°C + 49°C	ASTM C 603

MEGJEGYZÉS: A fenti információk általános tájékoztatás céljából kerültek közzétételre. A felsorolt tulajdonságok és teljesítményértékek tipikus értékek és nem tekintendők gyártási specifikációknak.

FIGYELMEZTETÉS: A jelen dokumentumban szereplő valamennyi állítás és műszaki információ olyan teszteken vagy adatokon alapul, amelyeket a Building Products Kft. megbízhatónak tart. A Building Products Kft. azonban nem vállal garanciát az információk pontosságára vagy teljességére. A felhasználó rendelkezik az egyetlen ismerettel és ellenőrzéssel azokról a tényezőkről, amelyek befolyásolhatják a Building Products Kft. termékeinek teljesítményét a felhasználás során. A felhasználó felelőssége, hogy tesztek végezzen annak meghatározására, hogy a Building Products Kft. termékei kompatibilisek-e a felhasználó végtermékének terveivel, szerkezetével és anyagaival, valamint hogy a termék alkalmas-e a felhasználó alkalmazási módjára és rendeltetészerű használatára. A felhasználó vállalja a teljes kockázatot és felelősséget az ilyen használatból eredő következményekért.

GARANCIA: A Building Products Kft. garanciát vállal arra, hogy termékei megfelelnek a Building Products Kft. értékesítéskor érvényes specifikációinak, ha a tesztek a Building Products Kft. szabványai szerint végzik. Ha a termék hibásnak bizonyul a Building Products Kft. szabványai szerinti tesztelés során, a Building Products Kft. saját belátása szerint visszatéríti a vételárat, vagy kicseréli, illetve kijavítja a hibás terméket. EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA A VEVŐ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA A BUILDING PRODUCTS KFT.-VEL SZEMBEN ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY IMPLIKÁLT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA, A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY KÜLÖNÖS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ IMPLIKÁLT GARANCIÁT, HELYETTESÍT. Semmilyen körülmények között a Building Products Kft. nem felel különleges, véletlenszerű, következményes vagy büntető jellegű károkért, függetlenül attól, hogy a követelés gondatlanságon, szerződésen, garancián, szigorú felelősségen vagy más jogcímen alapul.