

# Műszaki adatlap

## VULKANIZÁLATLAN RÉSZLETKÉPZŐ SZEGÉLYLEMEZ

### Csomagolás


15.2 cm x 30.5 m / tekercs, 1 tekercs / karton  
23 cm x 15.2 m / tekercs, 1 tekercs / karton  
45.7 cm x 15.2 m / tekercs, 1 tekercs / karton

### Cikkszám

BPKATLFL-1530  
BPKATLFL-2315  
BPKATLSA-4515

## Leírás

A Xpert Atlas Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez egy vulkanizálatlan EPDM membránból áll, amelyet egy 25 mil vastag, EPDM-alapú, öntapadó szalagra lamináltak. Az öntapadó szalag vulkanizált gumi ragasztót tartalmaz, amely OEM-minőségű teljesítményt biztosít egyrétegű EPDM tetőfelújítási projektekhez. A Xpert Atlas Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez rendkívül rugalmas és alakítható, hogy illeszkedjen a szabálytalan formákhoz és felületekhez. A vulkanizált gumi ragasztó kivételes szilárdsága miatt a részletképző szegélylemez nem zsugorodik, nem hidal és nem válik le a tetőrendszer mozgása vagy terhelése következtében.



## Alkalmazás

A Xpert Atlas Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez ideális a tetőáttörések és egyéb részletek vízzárására, például: T-csatlakozások, sarkok, csövek és áttörések fedése, általános javítás forgalommentes területeken, kavicsfogó szegélyek vízzárása, általános célú szegélyezés, fémszegélyekhez való csatlakoztatás.

## Tárolás

A terméket eredeti, bontatlan csomagolásban tárolja 4°C és 43°C közötti hőmérsékleten. Az eltarthatóság 12 hónap, ha a tárolási előírásokat betartják.

## Szín

Fekete.

## Biztonság

Mielőtt ezzel vagy bármely más ragasztótermékkel dolgozik, tanulmányozza a termék címkéjét és a Biztonsági Adatlapot (SDS) a szükséges egészségügyi és biztonsági előírások megismerése érdekében.

Tulajdonságok	Előnyök
Ellenáll az UV-sugárzásnak, a magas hőmérsékletnek és a nedvességnek	Hosszú élettartam
Kiválóan tapad és könnyen formázható	Szegélyrészletek bevált öntapadó technológiával
Nem igényel lánghegesztést vagy folyékony ragasztót	Fokozott biztonság

Gyors telepítés

Idő- és munkaerő megtakarítás

Vízáró részletmegoldás

Tető- és mederszigeteléshez egyaránt alkalmas

## Felület előkészítés

Minden munkafelület legyen tiszta, száraz, és mentes a szennyeződésektől, portól, törmeléktől, olajoktól, nem tapadó bevonatoktól, károsodott membrántól és egyéb szennyeződésektől, amelyek a felület nem megfelelő minőségéhez vagy egyenetlenségéhez vezethetnek. Szükség esetén tisztítsa meg a szegélylemez felhelyezésére szolgáló felületet jóváhagyott EPDM Felület- és varrat tisztítóval.

## Kivitelezés

1. Tisztítsa meg az egész felületet, ahová a Xpert Atlas Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez kerül.
2. Vigye fel a Xpert Atlas Kellősítő / Alapozó terméket az egész, lefedendő felületre a dörzslap segítségével. MEGJEGYZÉS: Alacsony, 4°C alatti hőmérsékleten fokozott óvatossággal járjon el, hogy elkerülje a Kellősítő / Alapozó párasodását (a kondenzvíz kialakulását az alapozó felületén).
3. Hagyja a Xpert Atlas Kellősítő / Alapozó terméket addig száradni, amíg érintésre száraznak nem tűnik (nem tapad az ujjhoz, általában kevesebb, mint 20 perc). A száradási idő a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól függően változhat.
4. Amint a Xpert Atlas Kellősítő / Alapozó megszáradt, azonnal helyezze fel a Xpert Atlas Vulkanizálatlan részletképző szegélylemezt.
5. Helyezze a Xpert Atlas Vulkanizálatlan részletképző szegélylemezt az alapozott felületre, majd távolítsa el a védőfóliát. Kézzel nyomja rá és formázza a Xpert Atlas Vulkanizálatlan részletképző szegélylemezt a felülethez.
6. Hengerelje át a Xpert Atlas Vulkanizálatlan részletképző szegélylemezt Kézi szilikongörgővel, hogy a szegélylemez teljes felületen jól tapadjon.
7. Zárja le a Xpert Atlas Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez széléit a szabadalmaztatott Xpert Atlas EPDM Varrattömítő pasztával.

## Felhasználási korlátozások

- Nem használható PVC tetőmembránokon.
- Nem alkalmas forgalmas területeken történő alkalmazásra.
- A talkum, por, olaj, jég, hó vagy nedves körülmények gátolják a megfelelő tapadást. A termék helyes telepítéséhez a felületek tiszták és szárazak legyenek.

## Műszaki adatok

	Jellemző értékek	Vizsgálati módszer
Alapkomponens (fedőréteg & öntapadó szalag)	EPDM	FTIR
Szín (fedőréteg & öntapadó szalag)	Fekete	Vizuális
Húzószilárdság	max. 250 psi	ASTM D 412 Die C

Megnyúlás (vulkanizálatlan állapotban)	600%	ASTM D 412 Die C
Szakítószilárdság	125 font/hüvelyk	ASTM D 412
Ózonállóság	Repedésmentes	ASTM D 1149
Leválasztási szilárdság	min. 10 pli @ 70°F (21°C)	ASTM D 413
Nyírószilárdság	min. 20 psi @ 70°F (21°C)	ASTM D 816
Ridegségi hőmérséklet	-50°F (-46°C)	ASTM D 2137

MEGJEGYZÉS: A fenti információk általános tájékoztatás céljából kerültek közzétételre. A felsorolt tulajdonságok és teljesítményértékek tipikus értékek és nem tekintendők gyártási specifikációnak.

FIGYELMEZTETÉS: A jelen dokumentumban szereplő valamennyi állítás és műszaki információ olyan teszteken vagy adatokon alapul, amelyeket a Building Products Kft. megbízhatónak tart. A Building Products Kft. azonban nem vállal garanciát az információk pontosságára vagy teljességére. A felhasználó rendelkezik az egyetlen ismerettel és ellenőrzéssel azokról a tényezőkről, amelyek befolyásolhatják a Building Products Kft. termékeinek teljesítményét a felhasználás során. A felhasználó felelőssége, hogy teszteket végezzen annak meghatározására, hogy a Building Products Kft. termékei kompatibilisek-e a felhasználó végtermékének terveivel, szerkezetével és anyagaival, valamint hogy a termék alkalmas-e a felhasználó alkalmazási módjára és rendeltetésszerű használatára. A felhasználó vállalja a teljes kockázatot és felelősséget az ilyen használatból eredő következményekért.

GARANCIA: A Building Products Kft. garanciát vállal arra, hogy termékei megfelelnek a Building Products Kft. értékesítéskor érvényes specifikációinak, ha a teszteket a Building Products Kft. szabványai szerint végzik. Ha a termék hibásnak bizonyul a Building Products Kft. szabványai szerinti tesztelés során, a Building Products Kft. saját belátása szerint visszatéríti a vételárat, vagy kicseréli, illetve kijavítja a hibás terméket. EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA A VEVŐ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA A BUILDING PRODUCTS KFT.-VEL SZEMBEN ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY IMPLIKÁLT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA, A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY KÜLÖNÖS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ IMPLIKÁLT GARANCIÁT, HELYETTESÍT. Semmilyen körülmények között a Building Products Kft. nem felel különleges, véletlenszerű, következményes vagy büntető jellegű károkért, függetlenül attól, hogy a követelés gondatlanságon, szerződésen, garancián, szigorú felelősségen vagy más jogcímen alapul.